

SPRAYSEAL

MASTON

● GUMMIBASERT FORSEGLINGSSPRAY



MASTON SPRAYSEAL

Maston SpraySeal er en gummibasert forseglingspray som umiddelbart fyller og tetter lekkasjer, sprekker og hull — innendørs og utendørs, året rundt.

HIGH-BUILD & HØY VISKOSITET

Forseglingen tetter raskt, bygger et tykt belegg og lar deg spraye nok materiale på en gang.

OVERLEGEN FLEKSIBILITET

Forseglingen beholder sin fleksibilitet ved forskjellige temperaturer, ved skjøtene til forskjellige materialer og under påvirkning av UV-stråling.

VANNTETT FORSEGLING

Danner et tykt, helt vanntett belegg som forhindrer fuktinntrengning, rust og korrosjon.

VÆRBESTANDIG

Værbestandig og stabil ved UV-stråling. Veldig god vedheft til de fleste materialer.

LANG HOLDBARHET

Herder ikke helt, forblir fleksibel og antistatisk. Sprekker ikke eller blir skjær over tid.

LUFTTØRKENDE

SpraySeal er lufttørkende og tørker raskt. Circa 5–20 minutter tørketid mellom hvert lag.

BYGGE OPP FLERE LAG

Konsistensen gjør at man enkelt kan fylle igjen og bygge opp så mange lag man ønsker.

KAN OVERMALES

Kan enkelt overmales med alle typer maling etter at det har tørket.

TRE FARGER

Maston SpraySeal kommer i fargene sort, hvit og mørk grå i 500 ml sprayboks.



VIDEO

Vil du se Maston Sprayseal i aksjon – scann koden over og snurr film.

MASTON

Maston er et innovativt firma fra Finland med over 40 års erfaring i kjemisk-teknisk industri. Maston tilbyr spesialprodukter av høy kvalitet, et av disse er SpraySeal.



BRUKSOMRÅDER

Maston SpraySeal kan brukes på alt fra tetting av lekkasjer på takvinduer, ventilasjoner, avløp, rør og takrenner, til tetting av små hull og sprekker.

Maston SpraySeal opprettholder sin fleksibilitet, slik at den kan brukes til å tette lekkasjer og sprekker på murstein, asfalt/bitumen, murstein, metall, vinyl, plast, PVC, betong, tre og andre overflater året rundt.

UTENDØRS OG INNENDØRS

Kan brukes både innendørs og utendørs, året rundt, også på våte overflater.

ENKEL I BRUK, ÅRET RUNDT

- Rengjør overflaten som skal behandles fra olje, fett, smuss, sot og løs rust.
 - Rist boksen godt før bruk.
 - Spray forseglingen i en avstand på omtrent 15–25 cm.
 - Spray først ett tykt strøk.
 - La belegget tørke i ca. 5 minutter til overflaten er klebrig. Sjekk så at alle overflateåpninger eller hull er dekket med belegg. Gjenta om nødvendig.
 - Rengjør dysen ved å snu boksen og spray til bare drivmiddel kommer ut.
- Overflaten er kontakttørr etter 2 timer og helt tørr etter 24 timer.



Fyller og tetter hull,
sprekker og lekkasjer
— innendørs og
utendørs, året rundt.

En bøtte som lekker,
markise med hull i, et
tak som lekker eller
en takrenne som ikke
er tett i skjøtene?





KUNDESERVICE

+47 63992800
ordre@ihgroup.no



INHOUSE GROUP AS

Org.nr.: 984 008 155
Hellenvegen 15,
2022 Gjerdrum



INHOUSEGROUP.NO